

Galaxy GD

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250

3M0

Meat • Sandwiches • Drinks •
Dairy • Fresh Products

A	B	A	C	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated				
RS - Static									
RV - Ventilated									
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible									
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible									
HUR - Meat									
CH - Chocolate									
TC S - Dry Heat									
TC BM - Bainmarie									
N - Non-refrigerated									

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 400/450 mm

Temperature range

-1 / +1 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate and product class

3M0

Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

Closing system

Double glass door

Lighting

- Led on canopy
- Vertical or undershelf
- Led (optional)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 400/450 mm

Temperatura di esercizio

-1 / +1 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto

3M0

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani o verticale (optional)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



Available colours

Colori disponibili

● Standard / Di serie

□ On request

Inside

Interno

-  RAL
-  Stainless steel

Outside

Esterno

-  RAL
-  Stainless steel

Side panels

Fianchi

-  RAL
-  Stainless steel

Galaxy GD

94	125	188	250
RV TN	RV TN	RV TN	RV TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 25 mm thick Spalle spessore 25 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	993x908x2054 mm	1300x908x2054 mm	1935x908x2054 mm	2550x908x2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	993x908x2123 mm	1300x908x2123 mm	1935x908x2123 mm	2550x908x2123 mm
	Sides 34 mm thick Spalle spessore 34 mm	Adjustable feet Piedini regolabili	1011x908x2054 mm	1318x908x2054 mm	1953x908x2054 mm	2568x908x2054 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	1011x908x2123 mm	1318x908x2123 mm	1953x908x2123 mm	2568x908x2123 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			767 / 456 lt	970 / 582 lt	1256 / 928 lt	1940 / 1164 lt
Weight (net) Peso (netto)			240 kg	295 kg	425 kg	590 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante			R290			
Climate class Classe climatica			3			
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +4 °C			
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico			2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore			
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A	1180 W / 6,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A	260 W / 1,2 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxP)	400 x 940 mm	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm	400 x 2500 mm
	450 x 940 mm	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm	450 x 2500 mm
	530 x 940 mm	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm	530 x 2500 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC4	2,50	M0	0°C	B	18,7	3.103	-
	125	IVC4	2,97	M0	0°C	B	18,0	3.405	-
	188	IVC4	3,81	M0	0°C	C	23,2	5.306	-
	250	IVC4	4,76	M0	0°C	C	23,4	6.402	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain
 Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

